※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

印刷機購入仕様書

履行場所　　原北公民館

履行期間　　契約締結の日から
平成26年9月22日

かし担保期間　　平成　年　月　日

品名　　下記内訳のとおり

品名	規格	単位	数量	備考
印刷機	・製版方式 ‥ 全自動デジタル製版 ・印刷方式 ‥ ステンシル(孔版)印刷 ・使用原稿 ‥ シート及びBOOK原稿 ・原稿サイズ ‥ 最大A3 ・用紙サイズ ‥ A3からハガキまで ・印刷面積 ‥ 最大290×410mm程度(A3対応) ・給紙容量 ‥ 1,000枚以上(上質紙) ・印刷倍率 ‥ 等倍 拡大(141, 122, 115%程度) 縮小(93, 87, 82, 71%程度) ・解像度 ‥ 400dpi以上 ・画像モード ‥ 文字・写真・文字写真を含む 3段階以上 ・製版濃度 ‥ 3段階以上 ・製版時間 ‥ 20秒以内(A4等倍) ・印刷速度 ‥ 60～120枚／分以内で5段階以上 ・印刷位置調整 ‥ 上下±10mm以上 左右±10mm以上 ・インキ供給方式 ‥ 全自動 ・マスター給・排判 ‥ 全自動 ・その他 ‥ ADF機能なし、専用架台付 機器の取扱説明書付(1台1冊)	台	1	左記を満たす機種 参考品　リコーのサテリオDD4450と同等品以上。 原北公民館 ・納入日については、各公民館と打ち合わせのこと。 ・納品時に機器の取扱説明を行うこと。 ・納品時には各指定公民館が使用していた機種の引き上げ及び廃棄も同時に行うこと。

同等品で見積もる場合は，入札(見積り合わせ)の前までに，カタログ等の写しを提出して，担当課の了承を得ること。

購入後の消耗品供給及び保守(保証期間を除く)については、本契約と関係ありません。

問い合せ先　早良区地域支援課　担当　中野TEL 833-4416

デジタル印刷機

片面デジタル印刷機

RICOH DD 6650P

Satelio DD 4450P/DD 4450/DD 4440P/DD 4440

両面デジタル印刷機

Satelio DD 4450P/DD 4450/DD 4440P/DD 4440

片面デジタル印刷機

Satelio

DD 4450P/DD 4450/DD 4440P/DD 4440

DD 4450P	本体標準価格	1,080,000円	(消費税別)～
DD 4450	本体標準価格	950,000円	(消費税別)～
DD 4440P	本体標準価格	980,000円	(消費税別)～
DD 4440	本体標準価格	790,000円	(消費税別)～

トップ | 特長 | 主な仕様 | おすすめ構成 | オプション | 保守サービス | 消耗品

特長

新しいデザイン

より速く、より使いやすく、よりフィットするためにうまれた新ブランド、DDシリーズ。

低コスト/使いやすさ

速さも、使いやすいムダのない動きも、すべてはコストダウンにつながっていく。

高画質

サテリオならではの、きめ細かく美しい画質。

用紙対応力

用紙のムダを省く、さまざまな技術。

多機能

多彩な機能が、多様な環境をサポート。

セキュリティ/ネットワーク

高い機密性。ニーズの高いネットワークにも対応。

省電力

なるべく電気を使わない。使わせない。

環境対応

地球に、ひとに、配慮したモノづくりを。

購入をご検討中のお客様へ

ランニングコスト表

下取り機引き取り費用

製品カタログ PDFダウンロード

製品カタログ 郵送申し込み

製品をご利用のお客様へ

製品サポート情報

ドライバーダウンロード

ラインナップ

Satelio DD 4450P/DD 4450/DD 4440P/DD 4440のラインナップです。

※写真はサテリオ DD 4450Pにオプションの「ドキュメントフィーダー DF7000」と「テーブル TB7000」を装着したものです。

A3サイズ対応。
プリンター標準搭載のネットワークモデル。

Satelio DD 4450P

本体標準価格：1,080,000円（消費税・消耗品別）
搬入設置指導料：25,000円（消費税別）

- 印刷サイズ：A3判対応
- 解像度：400dpi
  読取り：600dpi×400dpi　書込み：400dpi×400dpi
  [高密度モード時]
  読取り：600dpi×600dpi　書込み：400dpi×600dpi
- ネットワーク標準対応(Windows®)

解像度 400dpi　印刷サイズ A3画像
原稿サイズ A3原稿　用紙サイズ A3用紙

リトライ給紙　プレスコントロール
ネットワーク　セキュリティモード

DFユニット オプション　テープマーカー オプション

A3サイズ対応のベーシックモデル。

Satelio DD 4450

本体標準価格：950,000円（消費税・消耗品別）
搬入設置指導料：25,000円（消費税別）

- 印刷サイズ：A3判対応
- 解像度：400dpi
  読取り：600dpi×400dpi　書込み：400dpi×400dpi
  ［高密度モード時］
  読取り：600dpi×600dpi　書込み：400dpi×600dpi

解像度 400dpi　印刷サイズ A3画像
原稿サイズ A3原稿　用紙サイズ A3用紙
リトライ給紙　プレスコントロール
セキュリティモード

B4サイズ対応。
プリンター標準搭載のネットワークモデル。

Satelio DD 4440P

本体標準価格：980,000円（消費税・消耗品別）
搬入設置指導料：25,000円（消費税別）

- 印刷サイズ：B4判対応
- 解像度：400dpi
  読取り：600dpi×400dpi　書込み：400dpi×400dpi
  ［高密度モード時］
  読取り：600dpi×600dpi　書込み：400dpi×600dpi
- ネットワーク標準対応（Windows®）

解像度 400dpi　印刷サイズ B4画像
原稿サイズ A3原稿　用紙サイズ A3用紙
リトライ給紙　プレスコントロール
ネットワーク　セキュリティモード

DF ユニット オプション　テープ マーカー オプション

B4サイズ対応のベーシックモデル。

Satelio DD 4440

本体標準価格：790,000円（消費税・消耗品別）
搬入設置指導料：25,000円（消費税別）

- 印刷サイズ：B4判対応
- 解像度：400dpi
  読取り：600dpi×400dpi　書込み：400dpi×400dpi
  ［高密度モード時］
  読取り：600dpi×600dpi　書込み：400dpi×600dpi

解像度 400dpi　印刷サイズ B4画像
原稿サイズ A3原稿　用紙サイズ A3用紙
リトライ給紙　プレスコントロール
セキュリティモード

デジタル印刷機

片面デジタル印刷機

RICOH DD 6650P

Satelio DD 4450P/DD 4450/DD 4440P/DD 4440

両面デジタル印刷機

サポート情報

ドライバーダウンロード

関連情報

ランニングコスト表

下取り機引き取り費用

製品カタログ PDFダウンロード

製品カタログ 郵送申し込み

Satelio DD 4450P/DD 4450/DD 4440P/DD 4440

トップ | 特長 | 主な仕様 | おすすめ構成 | オプション | 保守サービス | 消耗品

主な仕様

		Satelio DD 4450P	Satelio DD 4450	Satelio DD 4440P	Satelio DD 4440
製版・印刷方式		全自動デジタル製版・ステンシル印刷			
使用原稿		シート原稿・ブック物原稿(10kg以下)			
原稿サイズ		最大A3			
用紙サイズ		最大297mm×432mm(325mm×447mmまで可)、最小70mm×148mm			
印刷サイズ		最大290mm×410mm(A3)		最大251mm×355mm(B4)	
用紙種類		47.1～209.3g/m² (四六判40.5～180kg) 上質紙、中質紙、再生紙、孔版上質紙、更紙、画用紙＊1、郵便はがき、封筒＊2			
給紙容量		1,000枚[64g/m²(四六判55kg相当)上質紙]			
印刷倍率		等倍・縮小4段(93%・87%・82%・71%)・拡大3段(115%・122%・141%)・ズーム(50～200%)			
解像度		読取り:600dpi×400dpi 書込み:400dpi×400dpi ＜高密度モード時＞読取り:600dpi×600dpi 書込み:400dpi×600dpi			
画像モード		文字・文字/写真・写真・鉛筆・淡色			
製版濃度		標準・うすく・ややこく・こく			
製版時間		19秒(A4▯・等倍)		20秒(A4▭・等倍)	
印刷速度		60～130枚/分(5段可変)			
印刷位置調整		左右(天地):電動±15mm、前後:手動±10mm			
インキ供給方式		全自動(1,000ml)			
マスター給版容量		全自動(200版/ロール)		全自動(220版/ロール)	
カラー印刷方式		ドラム交換方式			
標準機能		メモリー/クラス機能・シークレットモード・省インキモード・省エネモード・プログラムモード(9種類)・スキップ給紙モード・連続モード・高密度モード・初期設定・漢字表示LCD・集約(2面・4面)・リピート(2面・4面・8面・16面・カスタム)・画像回転・メモリー原稿機能・合成(メモリー原稿合成・オンライン合成)＊3・オンライン＊3・オートオンライン＊3・プレスコントロール機能・電源オフ機能・セキュリティモード			
オプション機能		原稿自動搬送(DFユニット装着時)・仕分け(テープマーカー装着時)			
プリンター機能	プリンター	○	–	○	–
	RAM	64MB		64MB	
	対応プロトコル	TCP/IP		TCP/IP	
	対応OS	Windows® XP/7/8/8.1、Windows Vista®、Windows Server® 2003/2003		Windows® XP/7/8/8.1、Windows Vista®、Windows Server® 2003/2003	

	R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2		R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2	
インターフェース	標準:USB2.0 イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)		標準:USB2.0 イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)	
ページ記述言語	RPCS		RPCS	
電源	AC100V 50/60Hz 5.5A	AC100V 50/60Hz 5.1A	AC100V 50/60Hz 4.5A	AC100V 50/60Hz 4.5A
消費電力	最大305W(省エネモード時約7W)	最大300W(省エネモード時約4W)	最大260W(省エネモード時約7W)	最大260W(省エネモード時約3W)
大きさ	給紙台・排紙台使用時:1,370mm(W)×705mm(D)×638mm(H)*4 給紙台・排紙台収納時:805mm(W)×705mm(D)×638mm(H)*4 テーブルのみ:560mm(W)×675mm(D)×402mm(H)			
質量	本体89kg、テーブル15kg	本体87kg、テーブル15kg	本体89kg、テーブル15kg	本体87kg、テーブル15kg

*1 155kg以下。

*2 封筒によっては使用できないものもありますので、事前にご確認ください。

*3 Satelio DD 4450P/DD 4440Pのみ対応(DD 4450/DD4440は対応しておりません)。

*4 オプションの「imagio圧板PN3000」装着時。

トップ | 特長 | 主な仕様 | おすすめ構成 | オプション | 保守サービス | 消耗品

ページトップへ